

Portafiltro para líquidos con única bolsa serie GBFE4

Los portafiltros con bolsa serie GBFE4 brindan una solución económica para sus requisitos de filtración de bolsa de bajo flujo. Estos dispositivos ofrecen un medio rentable para eliminar contaminantes sólidos de un flujo líquido de proceso. Están diseñados para una clasificación de 300 psi y poseen un cierre con perno de oscilación. Admiten (1) bolsa filtrante de tamaño n.º 4.

Opciones

Materiales de sello alternativos

- EPDM
- Viton®

Características

- Estructura de acero inoxidable 304 con acabado de perlado de vidrio
- Clasificación de 300 psig
- Sello de Buna
- Cierre con perno de oscilación de fácil acceso
- La salida de estilo único NPT de 1 in (salida lateral e inferior) brinda mayor flexibilidad de tubería
- Resorte de retención de acero inoxidable
- Puertos de venteo y medición de NPT de 1/4 in
- Ensamble de patas de montaje/soporte de trípode ajustables de acero inoxidable
- Cesto de soporte perforado de acero inoxidable (perf. de 9/64 in para modelo estándar)



La certificación de NSF solo rige para el uso con agua potable. Únicamente están certificados los productos que llevan el símbolo de la NSF en ellos, su empaque o la documentación enviada con ellos. Las opciones de productos marcados con un asterisco (*) no se incluyen en la certificación.



Caudal

Modelo	Tamaño de bolsa	Profundidad de cesto	EFA (ft²)	Caudal máx. (GPM)*
GBFE412	4	12	1,0	50

*Este es el caudal máximo recomendado del portafiltro sin una bolsa filtrante instalada (empleando agua). El aumento de la viscosidad o la instalación de las bolsas filtrantes reducirá estos caudales de forma significativa. Consulte la tabla con los tamaños de filtros de bolsa adecuados o comuníquese con un representante de Global Filter para conocer el tamaño necesario.

Información de pedidos

GBFE4	Profundidad de cesto	Tamaño de entrada/salida	Salida	Material	Clasificación de presión	Acabado superficial	NSF
	12 = tamaño n.º 4	1N = FNPT 1 in	3 = extremo inferior y opuesto	4 = acero inox. 304 SS	30 = 300 PSI a 250 °F	GB = perlado de vidrio	Blanco= Sin cert.
		1B = 1" BSPT					MC = NSF-61

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los datos de filtración presentados son representativos del rendimiento observado en las pruebas de laboratorio controladas. No se incluyen como garantía, especificación ni declaración de aptitud de uso. El rendimiento específico puede variar de manera significativa según el tipo de contaminante, las propiedades del líquido, los caudales y las condiciones ambientales. Se recomienda que los usuarios realicen pruebas de calificación rigurosas para garantizar las funciones del producto requeridas.

DS_GBFE4_190701